

# Druckdaten

## Daten-Checkliste

### PDF-Grundeinstellungen

- PDF-Standard: PDF/X-4 Standard
- Anschnitt: 3 mm umlaufend
- Marken: Keine

### Farben & Profile

- Kunstdruckpapier: PSO Coated v3<sup>1</sup>
- Naturpapier: PSO Uncoated v3<sup>2</sup>
- Bilder: CMYK-Format
- Farben: Keine Sonderfarben?   
Keine RGB-Farben?

### Schriften

- Einbindung: Alle Schriften eingebettet bzw. in Pfade umgewandelt?
- Schriftgröße: min. 5 Punkt
- Schriftfarbe: Fließtext in 100% Schwarz  
Kein CMYK.
- Tiefschwarz: C40 M0 Y0 K100

### Bilder

- Auflösung: Großflächige Bilder in 300 dpi   
Kleinere Bilder min. 150 dpi

### Besonderheiten bei mehrseitigen Broschüren

- Fall 1:** Bei durchgehend gleicher Grammatik (Umschlag und Innenteil) die Seiten bitte chronologisch hintereinander in einer PDF-Datei anlegen.
- Fall 2:** Bei abweichender Grammatik des Umschlags, bitte die Umschlagseiten gesondert, chronologisch hintereinander in einer PDF-Datei anlegen.

- Klebebindungen: Bei Doppelseiten -  
Anschnitt Innen: 3 mm
- Beim Umschlag -  
Rücken in richtiger Breite
- Heftungen: Bei Doppelseiten -  
Anschnitt Innen: 0 mm

<sup>1</sup> Download-Link: [www.wiedruckt.com/pso-coated\\_v3.zip](http://www.wiedruckt.com/pso-coated_v3.zip)

<sup>2</sup> Download-Link: [www.wiedruckt.com/pso-uncoated\\_v3.zip](http://www.wiedruckt.com/pso-uncoated_v3.zip)